



najnovšia technológia úpravy vody zmäkčovačom vody na odstránenie 5 problémov vody súčasne .



Model	Merná jednotka	ECOMIX 57
Náplň filtra	Silne kyslý katex	
Objem filtračnej hmoty	(dm ³)	57 l.
Max. hod. prietok	(m ³ /hod	1,8
Systém regenerácie	protiprúdová regenerácia	
Vyhotovenie soľanky	Z upravenej vody	
Spotreba soli pri regenerácii	kg	5
Čas trvania regenerácie	hod	1:40
Orientačná spotreba vody na jednu regeneráciu	(dm ³)	150 - 200
Max. obsah Fe ⁺⁺ a Mn ⁺⁺	Mg/l	Fe ⁺⁺ : 20,0 a Mn ⁺⁺ :0,90
Min a max teplota vody	°C	4 - 49
Elektrické napojenie	V/Hz	24/50
Minimálny tlak	bar	1,4
Maximálny tlak	bar	6,0
Funkcie systému nastavenia		
Typ nastavenia	Elektronické objemové riadenie	
Programovanie objemu	áno	
Programovanie regenerácie	áno	
Programovanie tvrdosti vstupnej vody	Neobmedzene	
Automatická regenerácia pri nedostatku vody	nie	
Uchovanie dát	áno	
Pamäť dát nastavenia	áno	
Rozmery zariadenia		
Výška x šírka x hĺbka	cm	1650 x 420 x 790